



Caractéristiques

Assise

Assise réglable en hauteur et pivotante tapissée tous revêtements. Interne en bois multiplis 10mm, Externe en polypropylène 2mm. Mousse : densité 30 Kg/m³, épaisseur 60mm.

Dossier

Réglable en hauteur par crémaillère up and down, course de 70mm (12 positions de réglage) en finition synchrone et par molette course de 60mm (8 positions de réglage) en Contact permanent.

Tapissé : Mousse densité 24 Kg/m³, épaisseur 40mm.

Soutien lombaire assuré par le galbe du dossier.

Contre coque et interne en polypropylène noir ou blanc (en option).

Base & Structure

Lame de liaison : en acier embouti (6mm) intégrant le système de crémaillère.

Base 5 branches en nylon (autres finitions en option) équipée de 5 roulettes Ø 65mm par clip sur axe 11mm.

Vérin à gaz : course de 132mm, tube d'acier époxy noir 232 x 50mm.

Les Plus de la Gamme

Mécanismes

Contact Permanent : Réglage de hauteur du dossier et blocage en multi-position par molette. Réglage en hauteur du siège.

Synchrone : Blocage multi-positions (5), Réglage de tension de basculement par molette, système anti-retour du dossier, réglage en hauteur du siège. Course d'assise 8° et Dossier 14°.

Auto-pesant : Blocage multi-positions (6), Réglage de tension de basculement automatique en fonction du poids de l'utilisateur, système anti-retour du dossier, réglage en hauteur du siège. Inclinaison 22,5° et de ratio 2,5 : 1.

Options : Translation d'assise, Accotoirs, Étoile Aluminium, Assise Air, Bicolore...

Les + Produit

Chaise livrée semi montée (reste à assembler Base, roulettes et vérin par emboitement)

Produit recyclable en fin de vie, une fois les composants séparés.

Normes, Certifications & Garantie

Dans la gamme HANOÏ des modèles peuvent être conformes aux exigences de la norme NF EN 1335-1 de Juin 2000 suivant modèle.

Garantie : 5 ans

Dimensions

Structures



✓ : De série ✗ : Non disponible © : En option

CP* : Contact Permanent SY* : Synchrone AP* : Auto Pesant STL2* : Synchrone + Translation + Réglages déportés

DIMENSIONS FONCTIONNELLES	Dimensions Effectives			
	Hanoï mécanisme Contact permanent CP*	Hanoï mécanisme Synchrone SY*	Hanoï mécanisme Synchrone AP*	Hanoï mécanisme Synchrone STL2*
Hauteur d'Assise Fixe	-	-	-	-
Hauteur d'Assise réglable (Base Nylon)**	476 / 596	485 / 617	466 / 598	500 / 625
Plage de réglage	120	132		125
Hauteur hors tout	985 / 1105	1049 / 1181	1030 / 1162	1064 / 1189
Largeur hors tout (hors base et accotoirs)	500	520		
Profondeur hors tout (hors base)	560	590		
Ø de la base	640	640		
Diamètre des Roulettes	65	65		
Hauteur de l'accotoir 1D au dessus de l'assise	178 / 248	178 / 248		
Mécanismes*	CP*	SY*	AP*	STL2*
Réglage Hauteur du dossier	✓ par crémaillère	✓ par crémaillère		
Réglage lombaire	-	-	-	-
Norme NF EN 1335-1 de Juin 2000	Nc			
Poids Kg CP / SY / AP (hors accessoires)	11,60	14,00	14,10	14,00

** La hauteur d'assise varie de -10mm pour les sièges Synchrones équipés d'une base Aluminium.

Informations Générales

Les Bases



Les informations de cette fiche technique sont valides à sa date de création. Toute modification du produit ne donne pas systématiquement lieu à une mise à jour si les caractéristiques ne sont pas modifiées.

La garantie du produit s'entend pour une utilisation normale.

