



CHAUFFEUSE 1 PLACE

Schéma générique

CHAUFFEUSES MODULAIRES ⁽¹⁾

Dimensions fonctionnelles ⁽²⁾		Relevés	
Hauteur d'assise	Fixe	a	380
	Réglable		-
Profondeur d'assise		b	590
Largeur de l'assise		c	540
Largeur utile entre accotoirs		r	-
Profondeur du plateau d'assise		d	485
Hauteur du point le + saillant du dossier au dessus de l'assise		e	-
Hauteur du dossier		f	380
Largeur utile du dossier	Siege	g	-
	Chauffeuse		540
Hauteur du sommet du dossier fixe au dessus de l'assise		h	398
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise		i	-
Longueur des accotoirs		k	-
Longueur de la branche du piétement		l	-
Stabilité		m	254
Dimensions hors tout			
Hauteur		H	778
Largeur		L	540
Profondeur		P	715

⁽¹⁾ Les caractéristiques dimensionnelles de la norme NF EN 13761 ne s'appliquent pas aux chauffeuses modulaires.

⁽²⁾ Dimensions en millimètres.

Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1127 DIX00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	1/2

DESCRIPTION
Mousse

Mousse polyuréthane injectée sur insert composé de :

- Une armature assise en tube acier Ø16 x 2 mm avec sangles 12mm.
- Une armature dossier en tube acier Ø16 x 2 mm.
- Un cadre en bois assemblé comprenant :
 - 2 barres en multiplis, dimensions 50 x 15 x 500 mm.
 - 2 traverses en multiplis, dimensions 50 x 15 x 515 mm.
- Mousse polyuréthane ignifugée injectée, densité 60 kg/m³, épaisseur assise 85 mm.

Piétement

4 patins en polypropylène noir, Ø80 x 20mm. Vissés par tige fileté M8, compensateurs des inégalités du sol.

EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME :

Poids net*	Poids brut*	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette L x P x H (cm)
12,2 kg	15,6 kg	Monté	1	0,44 m ³	4 6	4 6	80 x 142 x 185 85 x 146 x 228

* Les données de poids sont une estimation. Elles dépendent du revêtement choisi et des options de finition du produit.

CARACTERISTIQUES :


Chaufeuse modulaire contemporaine 1 place, solide, rassurante, élégante pour zones d'accueil, de convivialité, de détente et de communication. Excellent niveau de confort grâce à la mousse ignifugée injectée haute densité.

Options :

- Système de liaison.
- Patins hauts (80mm).
- Housse bicolore.
- Cloison de séparation.
- Boîtier électrique composé de 2 prises USB et d'une prise secteur 220V

GARANTIE : 5 ans.

FABRICATION FRANCAISE

CHAUFFEUSE 1 PLACE


Tous nos sièges sont fabriqués sous système d'assurance qualité certifié AFAQ ISO 9001/2000 n°2000/15348.3 et de management environnemental ISO 14001/2004 n°2006/27672.2



Fiche Technique	Révisions	Conditions de validité	Page
FT1127 DIX00	0	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées. Visuels non contractuels.	2/2