

Fauteuil président axe décentré, blocable 3 positions

Tension réglable latéralement, anti-retour

Lift. Pied alu poli

Cuir fleur corrigée pigmentée noir sur stock

Recommandé pour

Utilisation travail bureautique Direction, Présidence et/ou polyvalent.
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour
Poids maxi 110 kg


Mécanique

Axe décentré

Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.
Autres utilisations au prorata.
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie.

Coloris



Accessoires



Réf. 10208
Jeu de 5 roulettes sol
dur

Réf. 10207
Jeu de 5 roulettes sol
moquette

Description technique

STRUCTURE

Coque assise et dossier en hêtre épaisseur 15 mm pressé et incurvé à chaud, trous de fixation passant par des broches M8 en acier zingué.
Accoudoirs : Structure portante en acier couverte de polyuréthane noir avec manchettes cuir.

GARNISSAGE

Mousse indéformable composée par des multi résines différenciées

ASSISE

Densité : 30 kg/m³ et épaisseur : 50 mn

DOSSIER

Densité : 25 kg/m³ et épaisseur : 40 mn (arrière, épaisseur 10mm)

APPUI TETE

Densité : 40kg/m³ et épaisseur 60mm

REVETEMENT

Cuir Fleur corrigée pigmentée

MECANISME

Mécanisme basculante décentrée, blocable 3 positions, réalisée en aluminium pressé et acier.

Elévation de l'assise par vérin à gaz blocable toute hauteur avec tête d'introduction diamètre 28mm. (Cache vérin par soufflet télescopique en polypropylène noir)









Réglage de tension par manivelle sur le côté du mécanisme

PIEtement

Etoile 5 branches en aluminium poli diamètre 70 cm.

Roulettes noires en copolymère renforcé, doubles galets avec pivots en acier zingué diamètre 11 mm.

Dimensions

							
117/124	70	50/57	56	49	51	75	71/79

Poids

18,3 kg

Volume

0,40 m³