





DELAWARE

Fauteuil basculant en polyuréthane "matelassé" Basculement blocable en une position Piètement en acier chromé

FAMILLE fauteuil de Travail Opérateur
DUREE UTILISATION 4 à 6 h
POIDS MAX UTILISATEUR 100 kg
TAILLE MAX UTILISATEUR 190 cm
TEMPS DE MONTAGE 30 mn
DUREE DE GARANTIE 2 ans
CODE DOUANIER 94013000



| COLORIS | REFERENCE | CODE-BARRE |
|---------|-----------|---------------|
| NOIR | DEL01NRNR | 3701338801716 |
| | | |

| | DOSSIER | | | ASSISE | | | APPUI-TETE | |
|--|----------------------------|--|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------------------|--------------|
| descriptif | dossier en polyuréthane ép | pais fixé sur cadre en | descriptif | assise en maille fixée | sur cadre | descriptif | | |
| | | en acier chromé | | | | | | |
| mécanisme | basculant centré, blocable | en une position, | mécanisme | fixé sous l'assise : bascul | ant centré, | mécanisme | | |
| avec réglage de la tension de bascule | | blocable en une position, avec réglage de la | | | | | | |
| | | | tension de b | ascule | | | | |
| dimensions ha | hauteur totale | 610 | dimensions | profondeur totale | 450 | dimensions | hauteur | |
| | haut. à partir de l'assise | 600 | | prof. à partir du dossier | 440 | | | |
| en mm | longueur | 440 | en mm | longueur | 460 | en mm | longueur | |
| | épaisseur | 5 | | épaisseur | 5 | | épaisseur | |
| densit | épaisseur | | mousse | épaisseur | | mousse | épaisseur | |
| | densité | | | densité | | | densité | |
| | nature | | | nature | | | nature | |
| revêtement | polyuréthane | | revêtement | polyuréthane | | revêtement | | |
| soutien lombaire | e | | | | | | | |
| | | |] | | | | | |
| ACCOUDOIRS | 1 | | VERIN | | | PIETEMENT | | |
| mécanisme fi | fixes | | dimensions | longueur "course" | 100 | dimensions | rayon | 310 |
| | | | | longueur partie fixe | 200 | en mm | diamètre trou | 50 |
| dimensions | haut. à partir de l'assise | 250 | en mm | diamètre partie fixe | 50 | composition | acier | |
| | distance entre accoudoirs | 450/530 | | diamètre partie mobile | 30 | coloris | chromé | |
| en mm | longueur du dessus | 340 | classe | | 3 | ROULETTES | | _ |
| composition | acier + manchons en polyu | ıréthane | coloris | | chromé | diamètre | 5 cm | |
| coloris | chromé + manchons noirs | | cache-vérin | | non | diam. fixation | 11 mm | |
| | | | | | | composition | nylon | |
| | | | | | | coloris | noir, pour sol souple | |
| HAUTEURS DU SIEGE MONTE en mm assise au plus bas | | | 460 | | | İ | NORMES | 1 |
| TIMOTEORSE | 70 5.252 WONE CH WIII | assise au plus haut | 560 | | | du siège | HOMBES | |
| | assise et dossier d | | 1040 | | | au siege | | |
| assise et dossier au plus bas assise + dossier au plus haut | | 1140 | | | de l'usine | | | |
| | | | | | ac. asine | | | |
| | assise + dossier + appu | | | | | | | |
| | | • | | | | | | • |
| | | | | | | | | |
| DIMENS | SIONS COLIS en cm | longueur 88 | hauteur | profondeur 36 | Q. CT 40HQ | POIDS COLIS | net (siège monté) 11,45 | brut 13,3 |