

Titulaire*Owner***SOKOA**26 route de Béhobie CS 20119
64704 HENDAYE CEDEX**Gamme***Range***EMAN****Marque commerciale***Marketing brand***SOKOA****Produit***Product***Siège de travail de bureau**

Fauteuils de bureau

Seat for office*Seat for office***Sitzmöbel für Büro****Asiento para oficina***Asiento para oficina***Caractéristiques certifiées / Certified characteristics**

Qualité <i>Quality</i>	Sécurité <i>Safety</i>	Durabilité <i>Durability</i>	Adaptabilité <i>Adaptability</i>	Comportement au feu (siège rembourré) <i>Fire behavior (upholstered seat)</i>
---------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020), NF EN 1335-2 (2019), NF EN ISO 9241-5 (1999)
Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / *In case of dispute, only the French version is authentic*

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence Certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF OEC peuvent se prévaloir du présent certificat.

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF OEC can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00013963*Certificate Nr :***Annule et remplace N°***Cancels and replaces :***Date d'émission : 28/03/2024***Issued :***Valable jusqu'au : 27/03/2027***Valid until :***Nombre de pages / Pages : 4****LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET**

Mécanisme

Synchrone avec translation d'assise

DOSSIER Tapissée

- Coque et support dossier en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 25 mm

DOSSIER Résille

- Cadre avant en polypropylène chargé de fibre verre injecté, épaisseur moyenne 4 mm
- Cadre arrière en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Résille polyester

ASSISE

- Coque inférieure en polystyrène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Support d'assise en polyamide chargé de fibre de verre injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Placet assise en polystyrène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 50 mm

ACCOTOIRS

- Réglables 4D, support en polyamide chargé de fibre de verre injecté, et manchettes en polyuréthane

PIETEMENT

- 5 branches polyamide chargé de fibre de verre injecté

Revêtements

- Textile : Atlantic, Noma, Step Mélange, X-Trevira
- Résille : Runner

Comportement au feu suivant NF EN 1021-1/2 / XP D 60015-1/2

Assise et dossier avec revêtement textile : CF

Assise avec revêtement textile et dossier résille : C

Références

NT16 / NH16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier tapissé, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.

NR16 / NL16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier résille, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.

Mechanism :

Synchronous with seat translation

BACKREST Upholstered

- *Shell and backrest support in injected polypropylene, average thickness 3 mm*
- *Molded polyurethane foam, average thickness 25 mm*

BACKREST mesh

- *Front frame in polypropylene loaded with injected glass fiber, average thickness 4 mm*
- *Rear frame in injected polypropylene, average thickness 3 mm*
- *Polyester mesh*

SEAT

- *Lower shell in injected polystyrene, average thickness 3 mm*
- *Seat support in polyamide loaded with injected fiberglass, average thickness 3 mm*
- *Seat pad in injected polystyrene, average thickness 3 mm*
- *Molded polyurethane foam, average thickness 50 mm*

ARMRESTS

- *4D adjustable, polyamide support loaded with injected fiberglass, and polyurethane pads*

BASE

- *5 star polyamide loaded with injected fiberglass*

Fabrics

- *Atlantic, Noma, Step Melange, X-Trevira*
- *Mesh: Runner*

Fire behavior according to NF EN 1021-1/2

Upholstered seat and backrest: CF

Upholstered seat and mesh backrest: C

References :

NT16/NH16 -Synchronous mechanism with integrated seat translation, upholstered backrest, nylon base, with or without 4D adjustable armrests.

NR16/NL16 –Synchronous mechanism with integrated seat translation, mesh backrest, nylon base, with or without 4D adjustable armrests.

Mecanismo

Sincronizado con translación de asiento.

RESPALDO Tapizado

- Carcasa y soporte del respaldo en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma de poliuretano moldeada, espesor medio 25 mm.

RESPALDO malla

- Marco frontal en polipropileno inyectado cargado con fibra de vidrio, espesor medio 4 mm.
- Marco trasero en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm.
- Malla de poliéster

ASIENTO

- Carcasa inferior de poliestireno inyectado, espesor medio 3 mm
- Soporte de asiento en poliamida cargada con fibra de vidrio inyectada, espesor medio 3 mm
- Soporte de asiento de poliestireno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma de poliuretano moldeada, espesor medio 50 mm.

BRAZOS

- Regulables 4D con soporte de poliamida inyectada cargada con fibra de vidrio y reposabrazos de poliuretano

BASE

- 5 ramas de poliamida inyectada cargadas con fibra de vidrio

Textiles

- Atlantic, Noma, Step Melange, X-Trevira
- Malla: Runner

Comportamiento al fuego según NF EN 1021-1/2

Asiento y respaldo tapizado: CF

Asiento tapizado y respaldo de malla: C

Referencias :

NT16/NH16 – Mecanismo sincronizado con translación de asiento integrada, respaldo tapizado, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.

NR16/NL 16 – Mecanismo sincronizado con translación de asiento integrada, respaldo rejilla, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.