

> <b>Marque</b>	Soko
> <b>Pays de fabrication</b>	France
> <b>Distribution</b>	France / Belgique
> <b>Garantie</b>	5 ans

Chauffeuse 1 place Punta piètement métal	
Référence	PNX1
Date de lancement	NC
Date de fin de production	NC
Unité de vente	1
Référence FT	FT1265



### Caractéristiques Techniques

STRUCTURE	Coque monobloc en bois assemblé : carrelets en pin (50×27 mm et 80×27 mm), panneaux agglomérés (130×30 mm), panneaux MDF (épaisseur 3 mm).
GARNISSAGE	(assise et dossier) : Dossier : Mousse polyéther, densité 25 kg/m <sup>3</sup> , dureté 4,6 kPa, épaisseur 40 mm. Accotoirs : Mousse polyéther, densité 30 kg/m <sup>3</sup> , dureté 6,4 kPa, épaisseur 30 mm. Assise : Coussin d'assise indépendant en mousse polyéther, densité 40 kg/m <sup>3</sup> , dureté 5,8 kPa, épaisseur 70 mm.
REVÊTEMENT	Voir le nuancier
MÉCANISME	NC
PIÉTEMENT	2 pieds en tube acier de section 30×30 mm, hauteur 249 mm, sur patins feutres collés à la structure. Finition époxy aluminium.

### Descriptif :







Chauffeuse 1 place avec accotoirs, au design sobre et intemporel avec des lignes droites. Elle dispose d'un piètement en acier finition époxy aluminium et les coussins d'assise sont facilement remplaçables.

### Options

Référence	Déscriptif
Piètement	Pieds bois en hêtre massif vernis (4 ensembles fixés sur platine acier 115×115×4 mm)

### Coloris :



					
73,5	68,5	37,5	51,5	56,5	32