

# Fiche technique produit

Sokoa

## **Eman Dir**

> Marque Sokoa

> Pays de fabrication

France

> Distribution France / Belgique

> Garantie 5 ans

Fauteuil direction noir Eman dossier résille avec têtière			
Référence	NH87/K / NH17/K		
Date de lancement	NC		
Date de fin de production	NC	TUTOT	
Unité de vente	1		
Référence FT	1391		

Caractéristiques Techniques		
STRUCTURE	Cadre avant dossier : Polypropylène chargé injecté, épaisseur 4 mm. Cadre arrière dossier : Polypropylène injecté, épaisseur 3 mm. Liaison dos/assise : Lame en deux parties : aluminium poli et polyamide chargé 30% fibre de verre injecté, épaisseur 5 mm. Pièces de glissement UP/DOWN : polyamide chargé fibre de verre injecté, épaisseur 4 mm. Coque assise : Deux coques en polystyrène injecté, épaisseur 3 mm. Support assise : Polyamide chargé fibre de verre injecté, épaisseur 3 mm. Placet assise : Polystyrène injecté, épaisseur 3 mm.	
GARNISSAGE	Assise: Mousse de polyuréthane moulée, HR (haute résilience), épaisseur 50 mm, densité 70 kg/m3.	
REVÊTEMENT	Résille portante (dossier), fibre composée 80% polyester et 20% polyester post-consumer recyclé. Assise tapissée.	
MÉCANISME	Mécanisme synchrone. Blocage inclinaison possible en 5 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) anti-retour de sécurité. Trans- lation intégrée sur l'assise.	
PIÉTEMENT	5 branches en aluminium injecté Ø 708 mm, finition polie, giratoire sur roulettes	

### Descriptif:

Le fauteuil direction EMAN Dir est un siège manager ergonomique avec assise tapissée et dossier résille, idéal pour le travail hybride et les environnements en Flex Office. Il est conçu pour offrir un confort optimal à tous les utilisateurs, indépendamment de leur morphologie, grâce à de multiples réglages personnalisables.

Accessoires		
Référence	Déscriptif	
Synchro auto	Mécanisme synchrone autorégulant. Blocage inclinaison possible en 4 positions, réglage rapide de la tension (7 crans) et anti retour de sécurité. Translation intégrée sur l'assise.	
Accoudoirs	Paire de bras 4D EMAN sur supports en aluminium poli, avec manchettes en polyuréthane noir. Réglables en hauteur (course 100 mm, 9 positions), avec manchettes à translation avant/arrière (course 50 mm), translation en largeur (course 2x30 mm) et pivotantes sur -15° / +15°	

#### Coloris assise:



