CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

AMEUBLEMENT

Titulaire
Owner

SOKOA
26 route de Béhobie CS 20119
64704 HENDAYE CEDEX

Gamme
Range

EMAN

Marque commerciale
Marketing brand

SOKOA

Produit
Product

Siège de travail de bureau

Fauteuil de bureau pour fortes sollicitations et surcharge pondérale (jusqu'à 135 kg)

Seat for office

Sitzmöbel für Büro

Asiento para oficina

Caractéristiques certifiées / *Certified characteristics*
▪ La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché. ▪ Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit. ▪ *NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.* *Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.*

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020), NF EN 1335-2 (2019)
Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authenthic

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales de fonctionnement de nos certifications. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Mobilier professionnel peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement under the conditions defined in the General Operating Rules for our certifications. By virtue this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Mobilier professionnel can make use

Numéro de Certificat : *Certificate Nr :*	**00016592**
Annule et remplace N° *Cancels and replaces :*	**00013505**
Date d'émission : *Issued :*	13/10/2025
Valable jusqu'au : *Valid until :*	12/10/2028
Nombre de pages / *Pages :*	**3**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Annexe technique
Technical appendix

MECANISME
Mécanisme Synchro RV (réglage rapide) avec translation d'assise
DOSSIER Tapissée
- Coque et support dossier en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 25 mm
DOSSIER Résille
- Cadre avant en polypropylène chargé de fibre verre injecté, épaisseur moyenne 4 mm
- Cadre arrière en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Résille polyester
ASSISE
- Coque et support d'assise en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 50 mm
ACCOTOIRS
- Réglables 4D, support en polyamide chargé de fibre de verre injecté, et manchettes en polyuréthane
PIETEMENT
- 5 branches polyamide chargé de fibre de verre injecté
REVETEMENT (et comportement au feu)
- CF : X-Trévira, Step Mélange, Noma, Atlantic, Runner (maille)

NT16 / NH16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier tapissé, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.
NR16 / NL16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier résille, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.

Upholstered BACKREST
- Shell and support in injected polypropylene, medium thickness 3 mm
- Moulded polyurethane foam, medium thickness 25 mm

Mesh BACKREST
- Front frame in injected polypropylene filled with fiberglass, medium thickness 4 mm
- Rear frame in injected polypropylene, medium thickness 3 mm
- Polyester mesh

SEAT
- Shell and seat support in inyected polypropylene, medium thickness 3 mm
- Moulded polyurethane foam, medium thickness 50 mm

ARMRESTS
- 4D adjustable, support in polyamide injected filled with fiberglass and polyurethane pads

BASE
- 5 spokes in injected polyamide filled with fiberglass

FABRICS (and fire behaviour)
- CF : X-Trévira, Step Mélange, Noma, Atlantic, Runner (maille)
- C : Image, Dekora

NT/NH 16 –Synchronous mechanism with integrated seat translation, upholstered backrest, nylon base, with or without 4D adjustable armrests.
NR/NL 16 –Synchronous mechanism with integrated seat translation, mesh backrest, nylon base, with or without 4D adjustable armrests.

Annexe technique
Technical appendix

RESPALDO tapizado
- Carcasa y soporte en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma moldeada poliuretano, espesor medio 25 mm

RESPALDO rejilla
- Marco delantero en polipropileno inyectado cargado de fibra de vidrio, espesor medio 4 mm
- Marco trasero en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm
- Rejilla poliester

ASIENTO
- Carcasa y soporte en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma poliuretano moldeada, espesor medio 50 mm

BRAZOS
- Regulables 4D, soporte en poliamida inyectada cargada de fibra de vidrio, y reposabrazos en poliuretan

BASE
- 5 radios en poliamida inyectada cargada de fibra de vidrio

TEXTIL (y comportamiento al fuego)
- CF : X-Trévira, Step Mélange, Noma, Atlantic, Runner (rejilla)
- C : Image, Dekora

NT/NH16 – Mecanismo sincro con translación de asiento integrada, respaldo tapizado, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.
NR/NL 16 –Mecanismo sincro con translación de asiento integrada, respaldo rejilla, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.