CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire
Owner

SOKOA
26 route de Béhobie CS 20119
64704 HENDAYE CEDEX

Gamme
Range

EMAN

Marque commerciale
Marketing brand

SOKOA

Produit
Product

Siège de travail de bureau

Fauteuil de bureau pour fortes sollicitations et surcharge pondérale (jusqu'à 135 kg)

Seat for office

Seat for office

Sitzmöbel für Büro

Asiento para oficina

Asiento para oficina

Caractéristiques certifiées / *Certified characteristics*				
Qualité *Quality*	Sécurité *Safety*	Durabilité *Durability*	Adaptabilité *Adaptability*	Comportement au feu (siège rembourré) *Fire behavior (upholsered seat)*

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020), NF EN 1335-2 (2019)
Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authenthic

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0011 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
www.fcba.fr

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Office Excellence Certifié dans les conditions définies dans les Règles Générales de fonctionnement de nos certifications. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Mobilier professionnel peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Office Excellence Certifié under the conditions defined in the General Operating Rules for our certifications. By virtue, this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudge the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Mobilier professionnel can make use of this certificate

Numéro de Certificat : **00016593**
Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00013963**
Cancels and replaces :

Date d'émission : 13/10/2025
Issued :

Valable jusqu'au : 12/10/2028
Valid until :

Nombre de pages / *Pages :* **3**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

MECANISME
Mécanisme Synchro RV (réglage rapide) avec translation d'assise
DOSSIER Tapissée
- Coque et support dossier en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 25 mm
DOSSIER Résille
- Cadre avant en polypropylène chargé de fibre verre injecté, épaisseur moyenne 4 mm
- Cadre arrière en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Résille polyester
ASSISE
- Coque et support d'assise en polypropylène injecté, épaisseur moyenne 3 mm
- Mousse polyuréthane moulée épaisseur moyenne 50 mm
ACCOTOIRS
- Réglables 4D, support en polyamide chargé de fibre de verre injecté, et manchettes en polyuréthane
PIETEMENT
- 5 branches polyamide chargé de fibre de verre injecté
REVETEMENT (et comportement au feu)
- CF : X-Trévira, Step Mélange, Noma, Atlantic, Runner (maille)
Références
NT16 / NH16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier tapissé, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.
NR16 / NL16 – Mécanisme synchrone avec translation d'assise intégrée, dossier résille, base nylon, avec ou sans accotoirs réglables 4D.

Mechanism
Synchronous with seat translation
BACKREST Upholstered
- Shell and backrest support in injected polypropylene, average thickness 3 mm
- Molded polyurethane foam, average thickness 25 mm
BACKREST mesh
- Front frame in polypropylene loaded with injected glass fiber, average thickness 4 mm
- Rear frame in injected polypropylene, average thickness 3 mm
- Polyester mesh

SEAT
- Lower shell in injected polystyrene, average thickness 3 mm
- Seat support in polyamide loaded with injected fiberglass, average thickness 3 mm
- Seat pad in injected polystyrene, average thickness 3 mm
- Molded polyurethane foam, average thickness 50 mm

ARMRESTS
- 4D adjustable, polyamide support loaded with injected fiberglass, and polyurethane pads

BASE
- 5 star polyamide loaded with injected fiberglass

Fabrics
- Atlantic, Noma, Step Melange, X-Trevira
- Mesh: Runner
Fire behavior according to NF EN 1021-1/2
Upholstered seat and backrest: CF
Upholstered seat and mesh backrest: C
References
NT16/NH16 -Synchronous mechanism with integrated seat translation, upholstered backrest, nylon base, with or

without 4D adjustable armrests.
NR16/NL16 –Synchronous mechanism with integrated seat translation, mesh backrest, nylon base, with or without 4D adjustable armrests.

Mecanismo
Sincronizado con translación de asiento.

RESPALDO Tapizado
- Carcasa y soporte del respaldo en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma de poliuretano moldeada, espesor medio 25 mm.
RESPALDO malla
- Marco frontal en polipropileno inyectado cargado con fibra de vidrio, espesor medio 4 mm.
- Marco trasero en polipropileno inyectado, espesor medio 3 mm.
- Malla de poliéster

ASIENTO
- Carcasa inferior de poliestireno inyectado, espesor medio 3 mm
- Soporte de asiento en poliamida cargada con fibra de vidrio inyectada, espesor medio 3 mm
- Soporte de asiento de poliestireno inyectado, espesor medio 3 mm
- Espuma de poliuretano moldeada, espesor medio 50 mm.

BRAZOS
- Regulables 4D con soporte de poliamida inyectada cargada con fibra de vidrio y reposabrazos de poliuretano

BASE
- 5 ramas de poliamida inyectada cargadas con fibra de vidrio

Textiles
- Atlantic, Noma, Step Melange, X-Trevira
- Malla: Runner
Comportamiento al fuego según NF EN 1021-1/2
Asiento y respaldo tapizado: CF
Asiento tapizado y respaldo de malla: C
Referencias
NT16/NH16 – Mecanismo sincronizado con translación de asiento integrada, respaldo tapizado, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.
NR16/NL 16 – Mecanismo sincronizado con translación de asiento integrada, respaldo rejilla, base nylon, con o sin brazos regulables 4D.